

JVC

ProHD

ProHD存储卡摄像机

GY-HM600

GY-HM650



此款摄像机重量轻、功能全、极易操作, 专门为快节奏ENG (电子新闻采集) 而打造——低照度性能堪称一流, 配有长焦 (23倍) 广角可变焦镜头, 而且具有从素材采集到播放的文件互用性。

- 1/3吋12位全高清3CMOS感光元件, 具有 F11级的感光度
- 功能强大的富士能23倍变焦镜头 (F1.6-3.0, f=4.1-94.3mm:35mm 变焦范围: 29-667mm)
- 体积小、重量轻, 符合人体工程设计
- 三重MPEG-2 (高达35Mbps) /AVCHD (高达24Mbps) /H.264 (标清) 编码录制
- 可变帧率 (MPEG-2 720p模式)
- MOV/MP4 (XDCAM EX兼容) /MTS (AVCHD) 文件打包
- 2个SDHC/SDXC卡卡槽, 可进行双卡录制/备份/连续录制
- SDI/HDMI输出

GY-HM650的专有特性

- 灵活地同时录制格式组合——高清和标清
- 支持MXF文件格式, 元数据丰富
- 内置GPS全球定位系统
- 灵活的无线通讯, 可进行远程控制、远程观看、元数据及FTP文件上传

■ 特性

- 自动对焦/防震及一系列手动功能
- 3个位置减光滤镜（1/4、1/16、1/64）
- 专业的开关布局，全面的视频设置
- 0.45吋122万像素彩色取景器/3.5吋92万像素液晶显示屏，带调焦辅助功能
- 内置立体声麦克风和2回路均衡音频输入，可切换麦克风输入/线平输入，内置幻影电源
- 预录制模式（20秒）及间隔录制
- 线控接头

■ 技术参数

一般参数	
电源	直流12V（交流适配器）、直流7.2V（电池）
功率消耗	约12W（带取景器和液晶显示屏）
尺寸	178（W）x 198（H）x 416（D）mm（7" x 7-13/16" x 16-3/8"）
重量	约2.4kg（5.31lbs）:GY-HM600, 2.45kg（5.41lbs）:GY-HM650（含电池）
工作温度	0°C至40°C（32°F至104°F）
存储温度	-20°C至50°C（14°F至122°F）
工作湿度	35%至80%
存储湿度	小于85%
摄像机	
图像感应器	1/3吋220万像素逐行扫描3CMOS
同步系统	内部同步
稳定器	光学图像稳定器
镜头	富士能F1.6-3.0, 23x, f=4.1-94.3mm（35mm 变焦范围: 29 to 667mm）
滤镜直径	72mm
快门速度	1/4至1/10000
增益	-6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB, Lolux, ALC
减光滤镜	1/4, 1/16, 1/64
液晶显示屏	3.5吋92万像素, 16:9
取景器	0.45吋122万像素, 16:9
视频/音频录制	
录制媒介	2x SDHC/SDXC存储卡, 6级/10级
视频录制	视频编码: MPEG2长画面组（高清）、AVCHD、H.264（标清） 文件格式: MOV（高清/标清:H.264）、MP4（XDCAM EX）、MTS（AVCHD）、MXF（仅GY-）
录制模式	MPEG-2长画面组 NTSC设置: HQ模式: 1920 x 1080/59.94i, 29.97p, 23.98p, 1440 x 1080/59.94i, 1280 x 720/59.94p, 29.97p, 23.98p SP模式: 1440 x 1080/59.94i PAL设置: HQ模式: 1920 x 1080/50i, 25p, 1440 x 1080/50i SP模式: 1440 x 1080/50i AVCHD NTSC设置: HQ模式: 1920 x 1080/59.94i, SP模式: 1920 x 1080/59.94i PAL设置: HQ模式: 1920 x 1080/50i, SP模式: 1920 x 1080/50i 标清（H.264） NTSC设置: 720 x 480/59.94i（仅GY-HM600U/HM650U） PAL设置: 720 x 576/50i（仅GY-HM600E/HM650E） 代理（H.264） NTSC设置: LP/LV模式: 480 x 270/29.97p, 23.98p（仅GY-HM650U） PAL设置: LP/LV模式: 480 x 270/25p（仅GY-HM650E）
音频录制	LPCM 2回路, 48kHz/16位（MPEG-2长画面组/H.264）、AC3（AVCHD）
端口	
视频输出	AV输出（φ3.5mm mini jack x1） SDI输出（BNC x1） HDMI输出 x1
音频输入	XLR x2（MIC,+48V/LINE），φ3.5mm mini jack x1
音频输出	AV输出（φ3.5mm mini jack x1）
头戴耳机	φ3.5mm mini jack x1
时间码连接输入/输出	RCA x1
线控	φ2.5mm mini jack x1
随附配件	

本文中的信息如有更改恕不另行通知。

Apple、Apple标志、Macintosh、QuickTime和Final Cut Pro是苹果公司在美国和其他国家注册的商标。
“AVCHD Progressive/AVCHD”和“AVCHD Progressive/AVCHD”标志是松下株式会社和索尼株式会社的商标。

Dolby是杜比实验室的注册商标。SD、SDHC和SDXC标志是SD卡协会的商标。HDMI、HDMI标志和
High-Definition Multimedia Interface是HDMI许可公司在美国和其他国家的商标或注册商标。

此处提到的产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。